

**ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ С
РЕЗБОВАНИ КРАИЩА И МУФИ**
ȚEVI ZINCATE ȘURUB/FITING
**ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ
ВИНТ-МУФТА**
**RURY OCYNKOWANE Z MUFA
I NAKRĘTKA**



Поцинкованите тръби с резбовани краища и муфи се произвеждат от въглеродна стомана, чрез надлъжно заваряване съгласно стандарт UNI EN 10255 и са горещо поцинковани за питейна вода съгласно стандарт UNI EN 10240 A.1. Връзките са резбовани в съответствие със стандарт ISO 7/1 и са снабдени с поцинкована муфа реф. ISO 50. Подходящи са за водопроводни и отоплителни инсталации. Използват се както за отвеждане на течности, така и за направа на прорезни филтри с размер на чакъл или на перфорирани мрежести филтри, изработвани по иновативен метод, при който обработката се извършва върху самата тръба.



Оцинкованные трубы винт – муфта изготовлены из углеродистой стали, соединены продольной сваркой по норме UNI EN 10255 и покрыты горячей оцинковкой для питьевой воды - по норме UNI EN 10240 A.1. Соединения резьбовые, по норме ISO 7/1 и оснащенные оцинкованной муфтой ссылка ISO 50. Трубы применимы на гидравлических термических санитарных установках. Кроме переноса воды, данные трубы применяются также и для изготовления перфорированных фильтров с гравием или сеткой, при помощи инновационного метода, предусматривающего обработку на самой трубе.



Țevile zincate șurub-fiting sunt realizate din oțel carbon, sudate longitudinal conform normei UNI EN 10255 și zincate la cald pentru apa potabilă în conformitate cu norma UNI EN 10240 A.1. Îmbinările sunt filetate conform normei ISO 7/1 și sunt prevăzute cu fitting zincat ref. ISO 50. Aceste țevi sunt adecvate pentru instalațiile hidro-termo-sanitare. Pe lângă transportul lichidelor, aceste țevi sunt întrebuintate pentru realizarea filtrelor de pietriș sau grătar cu o metodă întru totul inovatoare care efectuează prelucrarea direct pe țeavă.



Rury ocynkowane z mufą i nakrętką są wykonane ze stali węglowej, zgrzewane wzdłużnie zgodnie z normą UNI EN 10255 i cynkowane na gorąco do kontaktu z wodą pitną, zgodnie z normą UNI EN 10240 A.1. Złącza są gwintowane, zgodnie z normą ISO 7/1, i są wyposażone w cynkowaną tuleję ISO 50. Nadają się do instalacji co-wodno-kanalizacyjnych. Oprócz dystrybucji cieczy, służą też do wykonania filtrów z otworami na żwir lub siatkowymi wg innowacyjnej metody polegającej na obróbce samej rury.

ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ С РЕЗБОВАНИ КРАИЩА И МУФИ

GAMA ȚEVI ZINCATE ȘURUB-FITING

АССОРТИМЕНТ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ВИНТ - МУФТА

ASORTYMENT RURY OCYNKOWANYCH Z MUFA-NAKRĘTKA

ДИАМЕТЪР DIAMETRU ДИАМЕТР ŚREDNICA			ДЕБЕЛИНА GROSIME ТОЛЩИНА GRUBOŚĆ	МАКС. ГАБАРИТ НА МУФАТА DIMENSIUNE MAXIMĂ FITING МАКС. ГАБАРИТ МУФТЫ MAKS. WYMIARY MUFY	ТЕОРЕТИЧНО ТЕГЛО Кг/ПРЪТ GREUTATE TEORETICĂ KG/BARĂ РАСЧЕТНЫЙ ВЕС Кг/звено MASA TEORETYCZNA kg/rura
ЦОЛОВЕ INCH ДИАМЕТР CALE	ВЪНШЕН EXTERIOR НАРУЖНЫЙ ZEWN	ВЪТРЕШЕН INTERIOR ВНУТРЕННИЙ WEWN			
	mm	mm	mm	mm	
1/2"	21,3	16,6	2,3	27	7,0
3/4"	26,9	22,2	2,3	32	9,5
1"	33,7	27,9	2,9	38	14,5
1 1/4"	42,4	36,6	2,9	49	20,0
1 1/2"	48,3	42,5	2,9	55	21,0
2"	60,3	53,8	3,2	67	29,0
2 1/2"	76,1	69,6	3,2	83	36,0
3"	88,9	81,6	3,6	96	48,0
4"	114,3	106,2	3,6	122	65,0
5"	139,7	130,7	4,5	147	102,0
6"	165,0	156,1	5,0	174	125,0